

STIHL RE 109/119/129 PLUS

Kompaktní studenovodní tlakové čističe

STIHL®





Cílové skupiny a oblasti použití

RE 109/119/129 PLUS

STIHL®

- **Robustní**
 - Vysoká spolehlivost díky použití kvalitních materiálů
 - Uživatelsky jednoduchá, kompaktní konstrukce
 - Jednodušší servisní práce
- **Cílové skupiny**
 - Soukromý uživatel s požadavkem na kvalitu
- **Oblasti použití**
 - Běžné čisticí práce v okolí domu a na zahradě
 - Mytí osobního auta, motocyklu, jízdního kola





Uživatelské výhody

RE 109/119/129 PLUS

STIHL®

- **Vysoká životnost**
 - Osvědčené čerpadlo z hliníkové slitiny s písty z ušlechtilé oceli
 - Indukční elektromotor
- **Kompaktní rozměry**
 - Díky teleskopické rukojeti je čistič kompaktnější pro uložení mimo sezonu
- **Snadná ovladatelnost**
 - Rychlospojka na vysokotlakém připojení (RE 109 / RE 119)
 - Zesílený mechanismus navíjení vysokotlaké hadice (RE 129 PLUS)
 - Různé úchyty a držáky pro rozmanité příslušenství
- **Výrazně zlepšený přístup pro servis**





Výhody

- Uzavíratelná čelní schránka pro uložení trysek
 - Bezpečné a snadné uložení plošné a rotační trysky
 - Trysky jsou chráněny před nečistotami
- Kvalitní stříkací zařízení
 - Např. otočná stříkací trubka a pistole s bajonetovými spojkami, adaptér pro aplikaci mycího prostředku
- Sklopná konzola pro navinutí elektrického kabelu
 - Snadné a rychlé sundání kabelu z držáku
 - Nový tvar konzoly umožňuje snadnou fixaci vidlice kabelu





Uživatelské výhody

RE 109/119/129 PLUS

STIHL®

RE 119 a RE 129 PLUS

- o 25 mm větší průměr kol
 - Usnadnění přepravy po schodech nebo nerovném terénu
 - Posílení kvalitního vzhledu přístroje
 - Další rozlišovací prvek mezi RE 109 (Ø150mm) a RE 119 (Ø175mm)
- 107 cm dlouhá stříkací část
 - Ergonomičtější postoj i při čištění podlah, teras, cest...
- Ocelovým pletivem opletená vysokotlaká hadice
 - Ohebná, pevná, s dlouhou životností
- Spodní hliníková transportní rukojeť
 - Jednoduchý transport a nakládání
 - Prémiový design díky eloxovanému hliníku





Produktové znaky

RE 109

STIHL®





Produktové znaky

RE 119

STIHL®





Produktové znaky

RE 129 PLUS

STIHL®





Příslušenství

RE 109/119/129 PLUS

STIHL®

	Katalogové číslo
Rotační kartáč	4900 500 5900
Mycí kartáč	4900 500 6000
Čistící sada - obsahuje plošnou trysku, mycí kartáč a úhlovou trysku	4900 500 6100
Stříkací trubka zahnutá (délka 470mm)	4900 500 1902
Stříkací trubka dlouhá (délka 1.080mm)	4900 500 1903
Prodloužení stříkací trubky (délka 410mm)	4900 500 0303
Prodloužení vysokotlaké hadice: - Ocelová tkanina s rychlospojkou, 9 m - Textilní tkanina s rychlospojkou, 7 m	4915 500 0836 4915 500 0829





Příslušenství

RE 109/119/129 PLUS

STIHL®

	Katalogové číslo
Plošný mycí kartáč RA 101	4900 500 3902
Sada pro mokré tryskání	4900 500 1801
Souprava na čištění trubek (15m)	4900 500 8000
Sací hadice (3m)	4900 500 0500
Předřazený vodní filtr	4900 500 5402
Plochá textilní hadice v kazetě	4900 500 8600
Držák pro hadicovou kazetu (pro RE 109 a RE 119), bez vyobr.	4900 501 2001
Zpětný ventil	4900 500 5700



4900 500 5700



Technická data

RE 109/119/129 PLUS

STIHL®

220V / 230V-240V 50Hz		RE 98	RE 109	RE 119	RE 129 PLUS	RE 143
Čerpadlo						
Pracovní tlak	[bar]	10-110	10-110	10-125	10-135	10-140
Spotřeba vody (Q_{IEC} / Q_{MAX})	[l/h]	380 / 440	380 / 440	400 / 500	420 / 500	540 / 610
Max. nasávací hloubka	[m]	0,5	1,0	1,0	1,0	0,5
Motor						
Napětí	[V]	220/230-240	220/230-240	220/230-240	230-240	220/230-240
Frekvence	[Hz]	50	50	50	50	50
Příkon	[kW]	1,7	1,7	2,1	2,3	2,9
Otáčky motoru	[min ⁻¹]	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



Výbava

RE 109/119/129 PLUS

STIHL®

	RE 98	RE 109	RE 119	RE 129 PLUS	RE 143
Čerpadlo					
Princip / materiál pístu	3-pístové axialní nerez	3-pístové axialní nerez	3-pístové axialní nerez	3-pístové axialní nerez	3-pístové axialní nerez
Materiál čerpadla	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Max. teplota vody [°C]	40	40	60	60	60
Olejová náplň po celou dobu životnosti	✓	✓	✓	✓	✓
Výbava					
Vypínací automatika	✓	✓	✓	✓	✓
Výklopná schránka pro trysky	✗	✓	✓	✓	✓
Ocelová náprava	✗	✓	✓	✓	✓
Průměr kol [mm]	140	150	175	175	200
Hliníková rukojeť	✗	✓	✓	✓	✓
Regulace tlaku na přístroji	✗	✗	✗	✗	✓
Manometr	✗	✗	✗	✗	✓



Výbava

RE 109/119/129 PLUS

STIHL®

		RE 98	RE 109	RE 119	RE 129 PLUS	RE 143
Tlaková hadice						
Délka	[m]	6	7	8	9	9
Material		plast	plast	ocel. opletení	ocel. opletení	ocel. opletení
Navíjecí buben		x	x	x	✓	x
Rychlospojka na tlakovém výstupu		x	✓	✓	✓	✓
Stříkáč sestava						
Označení		S0	S0	S1	S1	S2
Délka	[cm]	90	90	107	107	107
Měkčený potah rukojeti		x	✓	✓	✓	✓
Anti-Drill-spojka na pistoli		✓	✓	✓	✓	✓
Rychlospojka mezi tlakovou hadicí a pistolí		✓	✓	✓	✓	✓
Dávkování čist. prostředku adapter/zabudováno		✓/x	✓/x	✓/x	✓/x	x / ✓