

STIHL MSE 250 C-Q

Nová profesionální elektrická pila

STIHL®



STIHL MSE 250 C-Q

Cílová skupina a použití

STIHL®

Cílová skupina

- Profesionální uživatel

Oblasti použití

- Pilařské provozy (zařezávání velkých průměrů kmenů)
- Tesařství
- Příprava palivového dřeva



STIHL MSE 250 C-Q

1209/1210 - Platformy jednotlivých typů MSE

STIHL[®]

MSE 250

2500W

platforma 1210



MSE 230

2300W

platforma 1209



MSE 210

2100W

platforma 1209



MSE 190

1900W

platforma 1209



MSE 170

1700W

platforma 1209



Konstrukční prvky:

- Převodovka ze slitiny kovů (sintřmetal)
- Zámek lišty 3003
- Boční napínání řetězu
- Mechanická brzda doběhu řetězu
- Omezovač rozběhového proudu – měkký rozběh motoru, bez proudových rázů do sítě
- Elektronická ochrana proti přetížení motoru se signalizací červenou LED
- Průhledná olejová nádrž
- Přípojný kabel o délce 4 metry

Zlepšená ergonomie:

- Ovládací rukojeť s měkčeným potahem
- Přední rukojeť s profilovým povrchem
- Boční pojistka spouštěcí páčky
- Beznářadový uzávěr nádrže
- Informační piktogramy na krytu ruky (páče brzdy)
- LED signalizace přetížení motoru

Řezná část:

3/8" - RS3 - 40 cm

Řetězka:

7 zubů

Hmotnost: 5,8 kg

(včetně řezné soupravy, bez kabelu)



	MSE 250 C-Q
Příkon [kW]	2,5
Hmotnost [kg] bez kabelu, s řeznou soupravou:	5,8
Rychlost řetězu [m/s]	18,1
Rychlonapínání řetězu	–
Brzda QuickStop Super	●
Ochrana proti přetížení	Elektronická, signalizace LED
Omezovač rozběhového proudu	●
Kovová opěrka	●